

# Индустриальный уличный PoE Экстендер ComOnyx CO-PE-S25-P105



**CO-PE-S25-P105** - индустриальный уличный PoE Экстендер, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. Удлинение линии PoE (суммарная длина линии до 200 метров). Максимальная линия из 3шт до 400м с питанием до 6Вт. Один PoE вход 25,5Вт (IEEE802.3at) на один PoE выход 22Вт (IEEE802.3af). Автоопределение типа PoE. Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с. Питание от PoE линии. Металлический кожух IP66 -40°C ~ +55°C, возможно крепление на стену, 185x45x45мм, Вес 300г.

## Паспорт.

### Технические характеристики.

Название	CO-PE-S25-P105
Входы	1x RJ45 (PoE+Data)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	PoE линия - 100м до и 100м после устройства (кабель UTP не ниже категории 5е)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15,4Вт), IEEE802.3at (25,5Вт)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	При входе IEEE802.3at 25,4Вт - выход IEEE802.3at до 22Вт. При входе IEEE802.3af 15,4Вт - выход IEEE802.3af до 12Вт. При линии 200м из одного экстендера до 22Вт, при 300м из 2шт до 12Вт, при 400м из 3шт до 6Вт
Детекция PoE	Автоматическая, 802.3af / 802.3at
Используемые PoE жилы UTP	Вход (+)3/6, (-)1/2 или (+)4/5, (-)7/8, Выход (+)1/2, (-)3/6
Протоколы	802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Архитектура	Store-And-Forward
Питание, Вольт	Питание от линии PoE
Потребляемая мощность, Вт	1,2
Диапазон влажности	0 ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +55°C
Вес, г	300
Размеры, мм	185x45x45
Класс защиты, IPxx	IP66
Тип корпуса	Металлический кожух уличного исполнения, возможность крепления на стену

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.  
www.cctvonyx.ru

ПОСТАВЩИК:  
ООО «Оникс СБ»  
Россия, г. Москва,  
ул. Складочная, д.1, стр.1