

# Индустриальный уличный PoE Экстендер ComOnyx CO-PE-2S60-P106



**CO-PE-2S60-P106** - Индустриальный уличный PoE Экстендер, предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания по Ethernet на расстояние до 100м. При PoE вход 60Вт (IEEE802.3bt) на два PoE выхода по 22Вт (IEEE802.3at). При PoE вход 25,4Вт (IEEE802.3af) на два PoE выхода по 12Вт (IEEE802.3af). Удлинение линий PoE (суммарная длина линии до 200 метров). Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с. Автоопределение типа PoE. Питание от PoE линии. Металлический кожух IP66 -40°C ~ +55°C, возможно крепление на стену, 230x90x40мм, Вес 410г.

## Паспорт. Технические характеристики.

Название ComOnyx	CO-PE-2S60-P106
Входы	1x RJ45 (PoE+Data)
Выходы	2x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	PoE линия - 100м до устройства и две 100м PoE линии после устройства (кабель UTP не ниже категории 5е)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15,4Вт), IEEE802.3at (25,5Вт), IEEE802.3bt (60Вт)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	При входе IEEE802.3bt 60Вт - выход две линии IEEE802.3at до 22Вт каждая. При входе IEEE802.3at 25,4Вт - выход две линии IEEE802.3af до 12Вт каждая.
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af / 802.3at / 802.3bt
Используемые PoE жилы UTP	Вход (+)3/6, (-)1/2 или (+)4/5, (-)7/8, Выход (+)1/2, (-)3/6
Протоколы	802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.3bt
Архитектура	Store-And-Forward
Питание, Вольт	Питание от линии PoE
Потребляемая мощность, Вт	2,5
Диапазон влажности	0 ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +60°C
Вес, г	410
Размеры, мм	230x90x40
Класс защиты, IPxx	IP66
Тип корпуса	Металлический кожух уличного исполнения, возможность крепления на стену

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.  
www.cctvonyx.ru

ПОСТАВЩИК:  
ООО «Оникс СБ»  
Россия, г. Москва,  
ул. Складочная, д.1, стр.1